

**FOTON****AUMAN
EST M 1221**

КОМПЛЕКТАЦИЯ	1126VGPFK-A1ZA02 (5150мм)	
Коммерческое наименование	EST M 1221	
Модификация	BJ1126VGPFK-A1	
Цена		
ОСНОВНОЕ		
Категория	N2	
Колесная формула	4x2	
Тип кабины	Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, с 1 спальным местом, откидывающаяся вперед	
Кол-во рядов	1	
Кол-во мест для сидений	2	
Спальное место	1 (ширина спального места 620 мм)	
КАБИНА		
Кондиционер	+	
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом ¹	+ / -	
Электропривод стеклоподъемников	+	
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида	+	
Подогрев боковых зеркал	+	
Светодиодные дневные ходовые огни	+	
Линзованные фары головного света	+	
Передние противотуманные фары	+	
Центральный замок ¹	+	
Потолочная полка над козырьком водителя	+	
Потолочная полка над козырьком пассажира ¹	+	
Круиз-контроль	+	
ЭРА-ГЛОНАСС	+	
МАССЫ, (КГ)		
Полная масса транспортного средства, кг ²	12 000	
Полная масса автопоезда, кг	15 500	
Снаряженная масса шасси, кг	4 350	
Грузоподъемность, кг ³	7 650	
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	5 000	
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	10 000	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (ММ)		
Длина, мм ⁴	8 840	
Ширина, мм ⁵	2 341	
Высота, мм ⁵	2 700	
Колесная база, мм	5 150	
Передний свес, мм	1 270	
Задний свес, мм	2 420	
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту)	187	
Колея передних колес, мм	1 922	
Колея задних колес, мм	1 800	
РАМА		
Тип	Лестничная, постоянного сечения	
Метод соединения	Клепка	
Профиль	Высота, мм	234
	Ширина, мм	65
	Толщина, мм	6
Ширина	865	

www.foton-motor.ru

ООО «Фотон Мотор»

Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ	1126VGPFK-A1ZA02 (5150мм)	
Коммерческое наименование	EST M 1221	
Модификация	BJ1126VGPFK-A1	
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	ISF4.5S5210	
Экологический класс	Евро-5	
Достижение уровня экологичности	Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue	
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом)	+	
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом)	+	
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания – Common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров	4 в ряд	
Объем, (см³)	4 460	
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин)	154 (210) / 2300	
Максимальный крутящий момент, (Н·м (кг·м при об/мин)	760 / 1200-1800	
ТРАНСМИССИЯ		
Тип	Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная	
Модель	ZF6S1000	
Передаточные числа	1-я передача	6,750
	2-я передача	3,600
	3-я передача	2,130
	4-я передача	1,390
	5-я передача	1,000
	6-я передача	0,780
Задняя передача	6,060	
Передаточное число главной передачи	3,909	
СЦЕПЛЕНИЕ		
Тип	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Тип	Пневматическая, двухконтурная	
Передние тормоза	Барабанные	
Задние тормоза	Барабанные	
ABS / ESC / ASR	+ / + / -	
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная	Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)	
ТОПЛИВНЫЙ БАК		
Емкость, (л)	200	
ПОДВЕСКА		
Передняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во рессор	3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
Задняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во рессор	4+3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
ШИНЫ		
Передние	245/70 R19.5	
Задние	245/70 R19.5	
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная скорость, (км/ч)	110	
Максимальный преодолеваемый подъём, (%)	30,0	
Напряжение бортовой сети, (В)	24	
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Межсервисный интервал, (км)	20 000	
Гарантия	По времени, (мес.)	36
	По пробегу, (км)	Без ограничения
КУЗОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО		
Монтажная длина рамы шасси, (мм)	6 800	
Погрузочная высота рамы шасси, (мм)	950	
Штатная коробка отбора мощности	—	

¹ Опция

² Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси

³ Без учета веса кузова

⁴ Между передним бампером и противоподкатным брусом

⁵ Без учета зеркал заднего вида

⁶ Без спойлера